



Alumocci

R Mekki

ratkaisevan toimiva



ALUMOCCI

Alumocci-sisustuslevy on alumiinikomposiittilevyä. Levyn ydin on komposiittia ja sen molemmiin puolin on alumiinikerros. Uutuuslevyjen vahvuus on 3 mm. Alumocci-levyn lämmönkesto 118 C°/h.

Alumoccia on helppo työstää, taivuttaa ja leikata. Se sopii ominaisuuksiensa ansiosta kaikkiin kohteisiin niin sisälle kuin ulos. 3 mm vahva Alumocci-levy on hyvin kestävä ja erittäin kevyt (noin 3,8 kg/m²).

Älä asenna niin, että uunin tai liedan poistoilma tulee suoraan kohti levyä. Pitkäaikainen erittäin kuuma höyry saattaa vahingoittaa levyä. Mikäli uunin höyrypoistoaukko on sijoitettu liedan takaosan päälle, on kuuma höyry ohjattava liesituulettimeen poispäin levystä höyrynohjaimella. Levyä ei voi asentaa tulisijojen taakse tai kohteisiin, joissa vaaditaan korkeampia paloluokituksia. Varmista aina levyn sopivuus kohteeseen.

Tuotenro.	Nimike	Väri	Mitta
9003063	Alumocci 3 mm	Kiiltävä harmaa marmori	500x3050
9003060	Alumocci 3 mm	Laavakivi	500x3050
9003062	Alumocci 3 mm	Tammi	500x3050
9003061	Alumocci 3 mm	Betoni	500x3050
9003063	Alumocci 3 mm	Kiiltävä harmaa marmori	1500x3050
9003050	Alumocci 3 mm	Laavakivi	1500x3050
9003052	Alumocci 3 mm	Tammi	1500x3050
9003051	Alumocci 3 mm	Betoni	1500x3050

Esitteessä esitettävät värimallit ovat sähköisesti tehtyjä. Ne eivät korvaa aitoja levyjä. Väriin vaikuttavat kiilto sekä valaistus. Parhaiten voit tarkastella levyn sävyä viemällä mallipalan tai levyn siihen ympäristöön ja olosuhteisiin, johon levy valitaan.

