



HOITO-OHJEET JA ASENNUS

Seinävinyyli

HOITO-OHJEET

Käytä puhdistukseen tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita.

Paneelien alkuperäisen ulkonäön palauttamiseen voidaan käyttää mietoä, hankaamatonta puhdistusainetta.

Yleensä paneelien perusteelliseen puhdistamiseen riittää kostea liina.

Öljytahrat ja vastaavat roiskeet tulee poistaa välittömästi, jotta ne eivät pääse imeytymään tai aiheuttamaan pysyviä tahroja laattoihin.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, voimakkaita kemikaleja tai klooripohjaisia puhdistusaineita. Myöskään liuottimien käyttöä ei suositella.

ASENNUS

1 - Mitä valmisteluja ennen asennusta tarvitaan?

Puhdista pinta: Varmista, että seinä on puhdas, kuiva ja rasvaton. Vanhojen laattojen pinta tulee tarvittaessa poistaa rasvasta.

Tarkista pinta: Pinnan tulee olla tasainen ja tukeva. Kolot ja epätasaisuudet tulee tasoittaa.

Merkitse paneelit: Mittaa seinät tarkasti ja merkitse leikkauskohdat paneeleihin.

Anna paneelien tasaantua: Seinävinyylien-paneelien tulee antaa olla huoneenlämmössä vähintään 24 tuntia, jotta ne ehtivät mukautua ympäristöön.

2 - Saanko asennusohjeet?

Kyllä. Seinävinyyli-laattapakkauksen mukana toimitetaan selkeät, vaiheittaiset asennusohjeet.

3 - Voinko asentaa Seinävinyylin itse?

Kyllä. Seinävinyyli on suunniteltu helposti itse asennettavaksi.

Ponttiliitoksen ja yksinkertaisen asennustavan ansiosta ammattilaista ei tarvita. Tarvitset vain hieman valmistelua ja oikeat työkalut, kuten mattoveitsen, liiman ja tiivistysaineen.

Purkutöitä ei yleensä tarvita, sillä Seinävinyyli voidaan asentaa suoraan olemassa olevan seinäpinnan, kuten vanhojen laattojen päälle.

4 - Mille pinnoille Seinävinyyliä voidaan asentaa?

Paneelit voidaan liimata suoraan sileille pinnoille, kuten rappaukselle tai kipsilevyille, tai olemassa olevan laatoituksen päälle.

Jos seinä on karkea tai epätasainen, paneelit voidaan asentaa koolaukseen esimerkiksi nauloilla, niiteillä tai liimalla.



5 - Voiko Seinävinyylin asentaa keittiöön?

Kyllä. Liesitason taakse asennettaessa tuotteita saa käyttää ainoastaan induktio- tai sähkölieden yhteydessä. Avoimia kaasuliekkejä ei saa käyttää.

Lieden ja Seinävinyyli-paneelin väliin tulee jättää aina 20 cm:n etäisyys, jotta suoraa kosketusta kuumaan höyryyn tai kuumiin astioihin vältetään.

HUOM ! Älä asenna uunin/lieden poistoilmaa kohti suoraan levyä. Pitkäaikainen erittäin kuuma höyry saattaa vahingoittaa levyä.

Mikäli uunin höyrypoistoaukko on sijoitettu lieden takaosan päälle, on kuuma höyry ohjattava pois päin levystä höyrynohjaimella liesituulettimeen. Levyä ei voi asentaa tulisijojen taakse tai kohteisiin joissa vaaditaan korkeampia paloluokituksia.



6 - Voiko Seinävinyylin asentaa kattoon, lattiaan tai ulos?

Ei.

Seinävinyyli-paneelit eivät sovellu lattioihin, koska niiden kulumuskestävyys poikkeaa lattiamateriaaleille asetettavista vaatimuksista.

Paneeleita ei myöskään voi asentaa kattoon niiden painon vuoksi.

Seinävinyyliä ei saa asentaa ulkotiloihin.

7 - Voiko Seinävinyylin asentaa olemassa olevan seinäverhouksen päälle?

Kyllä. Purkutöitä ei tarvita.

Seinävinyyli voidaan asentaa olemassa olevan seinäverhouksen, kuten laattojen tai muun sileän ja tukevan pinnan päälle.

Pinnan tulee olla puhdas, rasvaton ja tasainen, jotta tartunta on hyvä.



8 - Mitä liimaa tai kiinnitysainetta tulee käyttää?

Seinävinyylin kiinnittämiseen tavallisille pinnoille, kuten kipsilevyille tai puulle, suositellaan Asennusliimaa.

Liiman ohjeet tulee lukea ennen asennusta.

Yleisesti voidaan käyttää SMP-polymeeri/MS-polymeeriliimaa tai kaksikomponenttista polyuretaanivaahtoa.

Koska eri materiaalit reagoivat eri tavoin toisiinsa, sekä Seinävinyylin että sen alustan ominaisuudet tulee huomioida.

9 - Kuinka paljon liimaa tarvitaan yhtä neliometriä kohti?

Seinävinyyliä asennuksessa suositellaan yhtä liimatuubia yhtä seinäpaneelin neliometriä kohti.

Yksi liimatuubi riittää yhteen Seinävinyyli-laattapakkaukseen.



10 - Miten reunat ja kulmat viimeistellään?

Reunojen sekä sisä- ja ulkokulmien viimeistelyyn on saatavana useita erilaisia profileja.

11 - Tarvitseeko paneelien väliin lisätä silikonista?

Normaalisti ei.

Suihkutilassa, kylpyammeen ympärillä tai muissa erittäin kosteissa tiloissa paneelien välisiin saumoihin sekä paneelien ja viimeistelyprofiilien välisiin liitoksiin tulee kuitenkin aina levittää pieni silikonisauma täysin vesitiiviin liitoksen varmistamiseksi.

Myös paneelin ja suihkun tai kylpyammeen reunan väliin tulee tehdä silikonisauma.



12 - Ovatko paneelien saumat vesitiiviitä?

Kun tuotteita asennetaan suihkutilaan, kylpyammeen ympärille tai muihin erittäin kosteisiin tiloihin, paneelien välisiin saumoihin sekä paneelien ja viimeistelyprofiilien välisiin liitoksiin tulee aina levittää silikonista, jotta liitoksesta saadaan täysin vesitiivis.

Myös paneelin ja suihkun tai kylpyammeen reunan väliin tulee levittää silikonisauma.

Valmistaja takaa paneelien itsensä vedenkestävyyden. Paneelien välisten ja paneeleihin liittyvien saumojen vesitiivyyden varmistaminen kuuluu asentajalle.

13 - Miten Seinävinyyliä leikataan?

Paneelit voidaan helposti leikata tai lyhentää esimerkiksi sähköisellä sahalla tai terävällä mattoveitsellä. Erikoistykäluja ei tarvita.

14 - Vapautuuko tuotteista myrkyllisiä aineita?

Ei. Tuotteet eivät ole haitallisia. Kaikilla tuotteilla on sisäilmapäästöjen osalta A+ -luokitus, joka on korkein seinäverhouksille käytettävä luokitus.

15 - Voiko Seinävinyyliä kierrättää?

Kyllä. Seinävinyyliä ovat kierrätettäviä ja ne voidaan toimittaa kierrätyspisteeseen.

R Mokki
ratkaisevan toimiva

R Mokki Oy | Tehtaantie 32 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360
| www.rmokki.fi | tilaukset@rmokki.fi | info@rmokki.fi

